




- LA PLUS PETITE PAUMELLE POUR PORTES (SEULEMENT 114 mm.).
- DIMENSIONS MAXIMUMS: 1000 X 2000 mm.
- CHARGES MAXIMUMS DE 120 Kg. PAR PAIRE DE PAUMELLE.
- POUR OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR OU L'EXTÉRIEUR.
- RÉGLAGE LATÉRAL MICROMÉTRIQUE DE +/- 1mm. GRÂCE À L'AXE EXCENTRIQUE.
- AXE ANTI-VANDALISME.
- INSTALLATION POSSIBLE DURANT LES TRAVAUX ÉTANT DONNÉ QUE LA BRIDE DORMANT PEUX SE MONTER A TOUT INSTANT.



DIMENSIONS (mm.)



APPLICATIONS ET COMPATIBILITÉS



| TEST | NORME | RÉSULTAT | MATÉRIAUX |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| CE: Durée de vie (80Kg.) | UNE-EN 1935 | 200.000 cycles | Corps Aluminium extrudé |
| CE: Charge statique (160Kg.) | UNE-EN 1935 | 20 cycles | Vis Inox |
| CE: Surcharge (240Kg.) | UNE-EN 1935 | 5 cycles | Axe Inox |
| Perméabilité à l'air | UNE-EN 12.207 | Classe 4 (maximum) | Douille Polyacetal |
| Étanchéité à l'eau | UNE-EN 12.208 | Classe 9A (maximum) | |
| Résistance au vent | UNE-EN 12.210 | Classe C5 (maximum) | |
| Durée de vie mécanique | UNE-EN 12.400 | Classe 3 - 20.000 (maximum) | |
| Résistance à la corrosion | UNE-EN 1670 | Grade 4 | |

| FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE | CONDITIONNEMENT |
|---|---|
| <p>BL9016-9010 NOIR 9005 RAL DIVERS ARGENT DORE BRONZE INOX</p> | <p>10 unités avec axe et douille montés, dans une boîte de 333x190x70 mm.</p> |